

DUCATUS 4T SAE 20W-50

DESARROLLADO CON: 

DESCRIPCIÓN

DUCATUS 20W-50 es un lubricante multigrado desarrollado con antioxidant additive technology (DPA), formulado para atender la nueva clasificación API SJ y JASO MA. Es recomendado para motores de motos de 4 tiempos.

Este lubricante garantiza la vida útil de su motor debido a su alta resistencia contra la oxidación, su capacidad de limpieza y efectiva protección contra el desgaste que facilita el rápido arranque del motor. Esta creado para trabajar óptimamente en altas temperaturas y condiciones extremas.

APLICACIÓN

Según especificaciones API SJ, JASO MA

PROPIEDADES

- Excelente protección en condiciones extremas de funcionamiento.
- El tiempo de cambio de aceite se extiende por el menor consumo del mismo.
- Cuenta con aditivos que extienden la vida útil del motor.
- Eficiente desempeño del detergente, lo que conlleva a una buena limpieza de las partes del motor.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedad	Método	Unidades	Valores
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D7279	mm ² /s	175
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D7279	mm ² /s	18.4
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	-	127
Punto de Inflamación	ASTM D92	°C	236
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-15

Los valores mostrados pueden tener ligeras variaciones en los diferentes lotes de producción, encontrándose dentro de los estándares, lo cual no afecta la calidad final del producto.

USUARIO

W&K área de lubricantes de la planta WR Ingenieros EIRL
Calle Los Cerezos N° 230 Lot. Chillón Puente Piedra – Lima – Lima
Telf. 5510319 - 963760346
www.wklubricantes.com