

# INFINITUM SAE 20W-50

DESARROLLADO CON: **ANTI-OXIDANT** TECHNOLOGY

## DESCRIPCIÓN

INFINITUM 20W-50 es un lubricante multigrado desarrollado con antioxidant additive technology (DPA), formulado para atender la nueva clasificación SN. Este lubricante es recomendado para motores a GLP, GNV, GNC o en sistemas convertidos duales donde funcionen a gas y/o gasolina.

Su kit de aditivos supera los límites que exige la nueva generación de motores fabricados a partir del 2004.

Supera los requisitos de autos de pasajeros trabajando en condiciones severas que funcionan a gas GNV, GNC, GLP, incluyendo vehículos con múltiples válvulas y convertidor catalítico en los que se recomienda un lubricante que cumpla con la especificación API SN.

## APLICACIÓN

Según especificaciones API SN

## PROPIEDADES

- Buen índice de viscosidad y protección en altas temperaturas.
- Buena resistencia a la oxidación, lo cual genera poca formación de lodos y barnices.
- Excelente protección en el arranque por su viscosidad, adaptable a diversos climas.
- Protección contra la corrosión prolongando la vida útil del motor.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedad	Método	Unidades	Valores
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D7279	mm <sup>2</sup> /s	178
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D7279	mm <sup>2</sup> /s	18.8
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	-	134
Punto de Inflamación	ASTM D92	°C	230
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-27

Los valores mostrados pueden tener ligeras variaciones en los diferentes lotes de producción, encontrándose dentro de los estándares, lo cual no afecta la calidad final del producto.

## USUARIO

W&K área de lubricantes de la planta WR Ingenieros EIRL  
Calle Los Cerezos N° 230 Lot. Chillón Puente Piedra – Lima – Lima  
Telf. 5510319 - 963760346  
www.wklubricantes.com