

# IMPETU SAE 50

DESARROLLADO CON: 

## DESCRIPCIÓN

IMPETU es un lubricante monogrado desarrollado con antioxidant additive technology (DPA), que proporciona una protección 25% superior ante los residuos que se genera en el motor.

La ingeniería aplicada protege su motor ante los problemas que se enfrenta todos los días. Los fallos prematuros en el motor es debido a la acumulación de suciedad en el mismo formando depósitos que reducen la circulación adecuada y óptima del sistema.

Este lubricante está elaborado para vehículos modernos y de un óptimo desempeño para condiciones de manejos extremos.

## APLICACIÓN

Según especificaciones API SL

## PROPIEDADES

- Presente alto índice de viscosidad.
- Mejora rendimiento del motor y optimiza su potencia.
- Resistente a altas temperaturas.
- Excelente estabilidad térmica.
- Mezcla homogénea y completa con el combustible.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedad	Método	Unidades	Valores
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D7279	mm <sup>2</sup> /s	217
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D7279	mm <sup>2</sup> /s	19.2
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	-	101
Punto de Inflamación	ASTM D92	°C	228
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-15

Los valores mostrados pueden tener ligeras variaciones en los diferentes lotes de producción, encontrándose dentro de los estándares, lo cual no afecta la calidad final del producto.

## USUARIO

W&K área de lubricantes de la planta WR Ingenieros EIRL  
Calle Los Cerezos N° 230 Lot. Chillón Puente Piedra – Lima – Lima  
Telf. 5510319 - 963760346  
www.wklubricantes.com