

OLEUM VISCUS SAE 25W-60

DESARROLLADO CON: 

DESCRIPCIÓN

OLEUM 25W-60 es un lubricante multigrado desarrollado con antioxidant additive technology (DPA), formulado para atender la nueva clasificación CF-4 para motores diesel.

Su kit de aditivos supera los límites que exige la nueva generación de motores fabricados a partir del 2004.

Este lubricante está diseñado para vehículos pesados, como camiones de carga, autobuses, maquinaria de construcción, transporte urbano e interprovincial. Es formulado en base a aceites minerales básicos y un kit de aditivos que permiten un alto desempeño y mayor eficiencia en el motor.

APLICACIÓN

Según especificaciones API CF-4

PROPIEDADES

- Proporciona estabilidad térmica inhibiendo la oxidación.
- Reduce fugas de aceite, debido a la eficiencia de la película protectora.
- Excelente protección en el arranque por su viscosidad, adaptable a diversos climas.
- Su formulación incluye un kit de aditivos antioxidantes mejorando el rendimiento de su motor.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedad	Método	Unidades	Valores
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D7279	mm ² /s	249
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D7279	mm ² /s	23.4
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	-	121
Punto de Inflamación	ASTM D92	°C	235
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-27

Los valores mostrados pueden tener ligeras variaciones en los diferentes lotes de producción, encontrándose dentro de los estándares, lo cual no afecta la calidad final del producto.

USUARIO

W&K área de lubricantes de la planta WR Ingenieros EIRL
Calle Los Cerezos N° 230 Lot. Chillón Puente Piedra – Lima – Lima
Telf. 5510319 - 963760346
www.wykoils.com